



EXPOSITOR + 370 SEÑALES DE SEGURIDAD



Señales Características técnicas

PVC 1 mm autoextinguible

No contiene plomo ni fósforo

No emite radiaciones ionizantes
(inferior a 74 kBq/kg)

Valores de luminancia

	NORMA	SYSSA
10 min. (mcd/m ²)	40	128,29
60 min. (mcd/m ²)	5,6	17,87
Atenuación (min.)	800	1.806

PRODUCTO CERTIFICADO

10 uds de los siguientes modelos

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Riesgo de incendio | Perros no |
| Riesgo de corrosión | Obligatorio uso pantalla |
| Atención carga suspendida | Obligatorio protección acústica |
| Atención paso de carretilla | Obligatorio uso de máscara |
| Riesgo eléctrico | Obligatorio uso de guantes |
| Prohibido endender fuego | Obligatorio uso de gafas |
| P. paso persona ajena empresa | Obligatorio uso arnés de seguridad |
| Acceso sólo personal autorizado | Obligatorio uso de casco |

15 uds de los siguientes modelos

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Extintor | Vía evacuación izquierda (2 mod.) |
| Boca de incendio | Salida |
| Pulsador de alarma | Salida de emergencia (texto) |
| Columna móvil | Salida de emergencia (3 mod.) |
| Vía evacuación derecha (2 mod.) | Barra antipánico |

Marcas Registradas

SYSSA® SYSSALUX® SYSSAPLUS®

Cumple las normas

EN ISO 7010 / UNE 23033 / UNE 23034 / UNE 23035